

# Sellex

## DESCRIPCION TÉCNICA

**Producto:** SLAM Soft 4 plazas y Asiento + Respaldo

**Diseño:** Estudi Manel Molina



### Características Técnicas:

**ASIENTO Y RESPALDO:** Formado por carcasa curvada de contrachapado de 12 mm de espesor y espuma de poliuretano de 40 kg /m3 en asiento y 30 kg/m3 en respaldo y tapizado.  
Opción Canto Vivo: remate con canto vivo en todo su perímetro.

**ARMAZÓN:** Viga de extrusión de aluminio pintada calidad 6063 T5.  
Pieza de Unión Viga-Carcasa fabricada por extrusión de aluminio pintada.

### PATAS (2 opciones)

**Aluminio:** 2 patas de aluminio inyectado pintadas calidad ADC-12 con niveladores.

**Madera:** 2 patas de madera maciza de haya.

### MESAS

**Melamina:** Tablero de 19 mm. de espesor.



### Tela cliente:

Asiento y Respaldo Tapizado: 1,1 x 1,40 m.

Opción Vivo: + 0,15 x 1,40 m.

### Accesorios:




Mesa en Ángulo 90°



Mesa en Ángulo 135°




Mesa Cuadrada Lateral



Mesa Cuadrada Central



Electrificación: 2 USB de carga.



Sujeción al suelo