

Sellex

DESCRIPCION TÉCNICA

Producto: SLAM Soft 4 plazas y Asiento + Respaldo + Brazos

Diseño: Estudi Manel Molina



Características Técnicas:

ASIENTO Y RESPALDO: Formado por carcasa curvada de contrachapado de 12 mm de espesor y espuma de poliuretano de 40 kg /m3 en asiento y 30 kg/m3 en respaldo y tapizado.

Opción Canto Vivo: remate con canto vivo en todo su perímetro.

BRAZOS: Formado por tablero de DM de 12 mm de espesor y espuma de poliuretano de 40 kg/m3 y tapizado.

Opción Canto Vivo: remate con canto vivo en todo su perímetro.

ARMAZÓN: Viga de extrusión de aluminio pintada calidad 6063 T5.

Pieza de Unión Viga-Carcasa fabricada por extrusión de aluminio pintada.

PATAS (2 opciones)

Aluminio: 2 patas de aluminio inyectado pintadas calidad ADC-12 con niveladores.

Madera: 2 patas de madera maciza de haya.

MESAS

Melamina: Tablero de 19 mm. de espesor.



Tela cliente:

Asiento y Respaldo Tapizado: 1,1 x 1,40 m.

Brazo Tapizado: 0,5 x 1,40 m.

Opción Vivo: + 0,15 x 1,40 m.

Accesorios:



Mesa en Ángulo 90°



Mesa en Ángulo 135°




Mesa Cuadrada Lateral



Mesa Cuadrada Central



Electrificación: 2 USB de carga.



Sujeción al suelo